

Pos.	Stückzahl	Gegenstand	EURO / Stück	EURO / Stück
Pos. 1		<p>Aluminium Fahnenmast mit dreh- und hissbarem Ausleger Typ WF-66 A/M von WEBA-Fahnen oder gleichwertig. Länge 6 m über Boden. Mast zylindrisch aus Aluminium-Profilrohr F>25, Ø 75 mm, 2,75 mm Wandstärke. Oberfläche glatt ohne Nuten und aufgesetzte Leisten, Farbe Silber eloxiert. Um 360° dreh- und hissbaren Teleskop-Fahnenausleger, abnehmbar. Drehachse aus Aluminium mit in Formteilen aus POM gelagerten Rillen- und Axiallager. Oberfläche hochwertig EV1 eloxiert. Mit innenliegender, geräuscharmer, Seilführung hinter großer abschließbarer Türe. Leichte Hissbarkeit durch 2 Rollen im Top. Sicherheits-Seilklemme, extra starkes Hisseil. Incl. Seilschlaufen, Baumwollhandschuhe, Kletter-Stoppgewicht zum leichten Einholen der Fahne und gegen Hochwehen und Schloss mit 2 Schlüsseln. Geschlossene Konstruktion gegen Schmutz und Wasser geschützt. Mast wartungsarm, alle Teile austauschbar. Der Mast ist ein statisch geprüfter Fahnenmast mit Standsicherheitsnachweis in Abhängigkeit der Orts- und Mastparameter</p>		
Pos. 2		<p>Empfohlene Bodenhalterung:</p> <p>Aluminium Bodenhülse Typ Passform-Bodenhülse 90 mm von WEBA-Fahnen oder gleichwertig. Bodenhülse zum Einbetonieren aus Aluminium, 4 mm Wandstärke mit Quersteg als Aufstand zur Fixierung im Betonsockel. Inbusschraube zur Verdreh- und Mastsicherung.</p>		
Pos. 3		<p>Verpackung und Transport Transportverpackung in Schlauchfolie und Spezialkarton, Anlieferung als Stückgut nach: _____</p> <p>Hersteller:</p> <p>WEBA-Fahnen GmbH & Co. KG Eisenbahnstrasse 20 D-88255 Baienfurt T +49 751 560 11-0 F +49 751 560 11-56 info@webafahnen.de</p>		