

Pos.	Stückzahl	Gegenstand	EURO / Stück	EURO / Stück
Pos. 1		<p><b>Aluminium Fahnenmast mit dreh- und hissbarem Ausleger</b>                      Typ WF-68 A/M von WEBA-Fahnen oder gleichwertig. Länge 8 m über Boden. Mast zylindrisch aus Aluminium-Profilrohr F&gt;25, Ø 75 mm, 2,75 mm Wandstärke. Oberfläche glatt ohne Nuten und aufgesetzte Leisten, Farbe Silber eloxiert. Um 360° dreh- und hissbaren Teleskop-Fahnenausleger, abnehmbar. Drehachse aus Aluminium mit in Formteilen aus POM gelagerten Rillen- und Axiallager. Oberfläche hochwertig EV1 eloxiert. Mit innenliegender, geräuscharmer, Seilführung hinter großer abschließbarer Türe. Leichte Hissbarkeit durch 2 Rollen im Top. Sicherheits-Seilklemme, extra starkes Hisseil. Incl. Seilschlaufen, Baumwollhandschuhe, Kletter-Stoppgewicht zum leichten Einholen der Fahne und gegen Hochwehen und Schloss mit 2 Schlüsseln. Geschlossene Konstruktion gegen Schmutz und Wasser geschützt. Mast wartungsarm, alle Teile austauschbar. Der Mast ist ein statisch geprüfter Fahnenmast mit Standsicherheitsnachweis in Abhängigkeit der Orts- und Mastparameter</p>		
Pos. 2		<p><b>Empfohlene Bodenhalterung:</b></p> <p><b>Aluminium Bodenhülse</b>                      Typ Passform-Bodenhülse 90 mm von WEBA-Fahnen oder gleichwertig. Bodenhülse zum Einbetonieren aus Aluminium, 4 mm Wandstärke mit Quersteg als Aufstand zur Fixierung im Betonsockel. Inbusschraube zur Verdreh- und Mastsicherung.</p>		
Pos. 3		<p><b>Verpackung und Transport</b>                      Transportverpackung in Schlauchfolie und Spezialkarton, Anlieferung als Stückgut nach: _____</p> <p><b>Hersteller:</b></p> <p>WEBA-Fahnen GmbH &amp; Co. KG                      Eisenbahnstrasse 20                      D-88255 Baienfurt                      T +49 751 560 11-0                      F +49 751 560 11-56                      info@webafahnen.de</p>		