



## Gerüstbanner PVC / Mesh

— Sichtfläche

**Beschnitt:**  
ohne Beschnitt

**Wichtig:**  
Innerhalb der Sichtfläche für Texte/Logos **bitte genügend Abstand halten**, je nach Ø Hohlsaum und Ösen.  
Richtwert ist der Ø Hohlsaum x 2 + mindestens 3 cm.  
**Hohlsaum Ø 3 cm** = 2 x 3 = 6 + 3 cm Abstand = 9 cm  
**Hohlsaum Ø 6 cm** = 2 x 6 = 12 + 3 cm Abstand = 15 cm

- Checkliste Druckdaten anlegen:**
- PDF X4, EPS, AI, INDD (Datei/verpacken).
  - Schriften bitte in Pfade / Zeichenwege wandeln
  - für Logos / Vektoren möglichst Sonderfarben verwenden (HKS, RAL, Pantone)
  - Dateien können 1:1 oder 1:10 angelegt werden.
  - Bildauflösung bei 1:1 ca. 150 dpi, bei 1:10 ca. 1500 dpi.
  - keine Druckermarken (Schnittmarken, Passermarken etc.)

- Datenübertragung:**
- bis 10 MB per Email
  - von 10–500 MB per Downloadlink (z.B. WeTransfer.com)

### WEBA-Grafik-Service

Unsere Angebote basieren auf druckfertig gelieferten Daten, wie in dieser Druckdateninfo beschrieben.

Gerne unterstützt Sie, bei Bedarf, unser Grafik-Team für € 17,50 zzgl. gesetzl. MwSt. mit Agentur-Leistungen.

### Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

grafik@webafahnen.de

T +49 751 560 11-25